

# ACRIPAR 3 AÑOS.

## IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO

**DESCRIPCIÓN** ACRIPAR 3 AÑOS, es un impermeabilizante acrílico base agua, formulado con resina elastomérica, brinda excelentes resultados de impermeabilidad, adherencia, resistencia a la tensión y elasticidad.

### VENTAJAS

- Provee magnífica protección contra la lluvia
- Excelente adherencia
- Excelente poder cubriente
- Fácil de aplicar.
- Garantía de duración de 3 años, bajo condiciones ideales

### USOS RECOMENDADOS

- Impermeabilizante en casa, edificios, oficinas, industrias, comercios, otros.

### PROPIEDADES

PNV:	54.0 ± 1.5 %
VISCOSIDAD:	15000- 18000 cps.
PH:	8.0-9.0
DENSIDAD:	1.31-1.34g/cm <sup>3</sup>

### APLICACIÓN

ACRIPAR 3 AÑOS, puede ser aplicado en losa de concreto, lámina galvanizada, lámina de asbesto, muros, ladrillo, block.

Prepare y asegure que la superficie a recubrir esté completamente seca y fraguada, libre de polvo, grasa, salitre y material suelto, resanando hoyos y grietas. En superficies ya pintadas, debe removerse toda pintura suelta o en mal estado, ayudándose de un cepillo de alambre o una espátula.

Verifique que la superficie cuente con las inclinaciones adecuadas para evitar encharcamientos, así como salidas pluviales. Resane previamente fisuras o grietas que estén presentes en la superficie a recubrir.

En sustratos sin impermeabilizar diluya como sellador a 2 partes de agua potable y una de ACRIPAR; posteriormente aplique el producto sin diluir de forma uniformemente en un solo sentido con cepillo de ixtle, cerda o rodillo de felpa, deje secar 24hr., si desea coloque la membrana de refuerzo o aplique directamente una segunda mano, de manera cruzada procurando cubrir cualquier espacio que haya quedado.

No aplique a temperaturas menores de 5°C ni en condiciones de lluvia.

### RENDIMIENTO

Rendimiento teórico de 19 m<sup>2</sup>/ por cubeta, a un espesor de película húmeda de 20mils o 500micras a dos manos.

Al calcular el rendimiento practico, se deberá tomar en cuenta pérdidas por aplicación, manejo de materiales e irregularidades de la superficie

### PRESENTACIÓN

- 4.0 Lt.
- 19.0 Lt.
- 200 Lt.
- Colores disponibles: Blanco y Rojo Terracota.

Colores especiales con mínimo de 10 cubetas en color pastel.

# ACRIPAR 3 AÑOS.

## IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO

### PRECAUCIONES

- Evite el contacto con los ojos.
- No se deje al alcance de los niños.
- Mantenga el envase bien cerrado y alejado de los rayos del sol.

### ALMACENAMIENTO, MANIPULACIÓN, TRANSPORTE.

Material base agua.

Mantener el producto en áreas limpias, ventiladas, libres de humedad.

No exponer el producto envasado al sol.

Se recomienda no estibar más de 3 cubetas de 19L, 5 cajas de litro y 4 cubetas de galón.

### GARANTÍA

En caso de requerir el documento, solicitar a su ejecutivo de ventas o atención a clientes.

### ASISTENCIA TÉCNICA

Para asistencia técnica, comunicarse a los teléfonos (222) 210 5657 y (222) 210 5811

Línea: Decorativa