

ACRIPAR 5 AÑOS.

IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO

DESCRIPCIÓN ACRIPAR 5 AÑOS, es un impermeabilizante acrílico base agua, formulado con resina elastomérica, brinda excelentes resultados de impermeabilidad, adherencia, resistencia a la tensión y elasticidad.

VENTAJAS

- Provee magnífica protección contra la lluvia
- Excelente adherencia
- Excelente poder cubriente
- Fácil de aplicar
- Garantía de duración de 5 años, bajo condiciones ideales

USOS RECOMENDADOS

- Impermeabilizante en casa, edificios, oficinas, industrias, comercios, otros.

PROPIEDADES

PNV:	62.0 ± 1.5 %
VISCOSIDAD:	16000- 20,000 cps.
PH:	8.0-9.0
DENSIDAD:	1.36-1.39g/cm ³

APLICACIÓN

ACRIPAR 5 AÑOS, puede ser aplicado en losa de concreto, lámina galvanizada, lámina de asbesto, muros, ladrillo, block.

Prepare y asegure que la superficie a recubrir esté completamente seca y fraguada, libre de polvo, grasa, salitre y material suelto, resanando hoyos y grietas. En superficies ya pintadas, debe removerse toda pintura suelta o en mal estado, ayudándose de un cepillo de alambre o una espátula.

Verifique que la superficie cuente con las inclinaciones adecuadas para evitar encharcamientos, así como salidas pluviales. Resane previamente fisuras o grietas que estén presentes en la superficie a recubrir.

En sustratos sin impermeabilizar diluya como sellador a 2 partes de agua potable y una de ACRIPAR; posteriormente aplique el producto sin diluir de forma uniformemente en un solo sentido con cepillo de ixtle, cerda o rodillo de felpa, deje secar 24 hr., si desea coloque la membrana de refuerzo o aplique directamente una segunda mano, de manera cruzada procurando cubrir cualquier espacio que haya quedado.

No aplique a temperaturas menores de 5°C ni en condiciones de lluvia.

RENDIMIENTO

Rendimiento teórico de 19 m²/ por cubeta, a un espesor de película húmeda de 20mils o 500micras a dos manos.

Al calcular el rendimiento practico, se deberá tomar en cuenta pérdidas por aplicación, manejo de materiales e irregularidades de la superficie.

PRESENTACIÓN

- 4.0 Lt.
 - 19.0 Lt.
 - 200 Lt.
 - Colores disponibles: Blanco y Rojo Terracota.
- Colores especiales con mínimo de 10 cubetas en color pastel.

ACRIPAR 5 AÑOS.

IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO

PRECAUCIONES

- Evite el contacto con los ojos.
- No se deje al alcance de los niños.
- Mantenga el envase bien cerrado y alejado de los rayos del sol.

ALMACENAMIENTO, MANIPULACIÓN, TRANSPORTE.

Material base agua.

Mantener el producto en áreas limpias, ventiladas, libres de humedad.

No exponer el producto envasado al sol.

Se recomienda no estibar más de 3 cubetas de 19L, 5 cajas de litro y 4 cubetas de galón.

GARANTÍA

En caso de requerir el documento, solicitar a su ejecutivo de ventas o atención a clientes.

ASISTENCIA TÉCNICA

Para asistencia técnica, comunicarse a los teléfonos (222) 210 5657 y (222) 210 5811

Línea: Decorativa