

# CONSTRUPAR

## PINTURA VINIL-ACRÍLICA

**DESCRIPCIÓN** Pintura vinil acrílica con acabado mate y buen cubriente, que puede ser utilizada en exterior e interior.

**VENTAJAS**

- Fácil aplicación.
- Buen poder cubriente.
- No contiene plomo.
- Variedad de colores.

**USOS RECOMENDADOS**

- Interiores.
- Exteriores.
- Superficies de cemento, concreto, mampostería, ladrillo, yeso, tabique y tabla roca.

### PROPIEDADES

|                   |   |
|-------------------|---|
| ACABADO:          | Mate  |
| COLOR:            | Blanco, pasteles y medios.                            |
| PNV:              | 46 + 3.0%, según el color o base.                     |
| VISCOSIDAD:       | 105-110 KU  |
| pH:               | 7.5-9.0   |
| TIEMPO DE SECADO: | Al tacto 30.0 a 60.0 min., según la humedad relativa. |
| DENSIDAD:         | 1.32- 1.37 g/cm <sup>3</sup> , según el color o base. |

### APLICACIÓN

CONSTRUPAR se puede aplicar con brocha, rodillo o aspersión. En caso lo requiera, diluya solo la cantidad de pintura a usar con un máximo de 10% de agua potable para brocha o rodillo, y hasta un 15% para sistemas de aspersión.

Prepare y asegure que la superficie a recubrir esté completamente seca y fraguada, libre de polvo, grasa, salitre y material suelto, resanando hoyos y grietas.

En superficies ya pintadas, debe removerse toda pintura suelta o en mal estado, ayudándose de un cepillo de alambre o una espátula.

En superficies nuevas de tipo alcalino o zonas costeras, aplique primero Sellador Alcali al 3X1 o nuestro sellador Clásico 5X1.

No aplique en temperaturas inferiores de 5°C, ni bajo amenaza de lluvia.

### RENDIMIENTO

Rendimiento teórico de 6-7 m<sup>2</sup>/lt, sobre superficie lisa y sellada.

Los valores pueden variar según el sustrato, manejo, fondo a cubrir y color utilizado.

### PRESENTACIÓN

- 4.0 Lt.
- 19.0 Lt.
- 200 Lt.

# CONSTRUPAR

## PINTURA VINIL-ACRÍLICA

### PRECAUCIONES

- Evite el contacto con los ojos.
- No se deje al alcance de los niños.
- Mantenga el envase bien cerrado y alejado de los rayos del sol.

### ALMACENAMIENTO, MANIPULACIÓN, TRANSPORTE.

Material base agua.  
Mantener el producto en áreas limpias, ventiladas, libres de humedad.  
No exponer el producto envasado al sol.  
Se recomienda no estibar más de 3 cubetas de 19L y 4 cubetas de galón.

### GARANTÍA

En caso de requerir el documento, solicitar a su ejecutivo de ventas o atención a clientes.

### ASISTENCIA TÉCNICA

Para asistencia técnica, comunicarse a los teléfonos (222) 210 5657 y (222) 210 5811

Línea: Decorativa