

# ELASTIPAR

## PINTURA ESTIRENO-ACRÍLICA

<b>DESCRIPCIÓN</b>	ELASTIPAR es una pintura elastomerica reducible en agua, que al secar forma una película impermeable debido a su baja absorción de humedad , además cuenta con una excelente resistencia a los rayos UV y a la alcalinidad.	
<b>VENTAJAS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 100% Lavable.</li> <li>● Ideal para zonas costeras</li> <li>● Excelente durabilidad a la intemperie</li> <li>● Excelente poder cubriente.</li> <li>● No contiene plomo</li> <li>● Fácil de aplicar.</li> <li>● Variedad de colores.</li> </ul>	
<b>USOS RECOMENDADOS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Interiores como yeso y tabla roca</li> <li>● Exteriores, tabla rocas especiales con ese uso</li> <li>● Superficies de cemento, concreto, mampostería, ladrillo, tabique.</li> </ul>	
<b>PROPIEDADES</b>	ACABADO:	Blanco Semi-mate
	PNV:	58.0± 1.0 %
	VISCOSIDAD:	105-115 KU en el envasado.
	pH:	8.0-9.0
	TIEMPO DE SECADO:	60.0 min. Entre cada mano, dependiendo del clima
	DENSIDAD:	1.35- 1.37 g/cm <sup>3</sup>
<b>APLICACIÓN</b>	<p>Elastipar se puede aplicar con brocha, rodillo o por aspersión. En caso lo requiera, diluya solo la cantidad de pintura a usar con un máximo de 10% de agua limpia para brocha o rodillo, y hasta un 15% para sistemas de aspersión. Prepare y asegure que la superficie a recubrir esté completamente seca y fraguada, libre de polvo, grasa, salitre y material suelto, resanando hoyos y grietas. En superficies ya pintadas, debe removerse toda pintura suelta o en mal estado, ayudándose de un cepillo de alambre o una espátula.</p> <p>En superficies nuevas de tipo alcalino o zonas costeras, aplique primero Sellador Álcali.</p> <p>No aplique en temperaturas inferiores de 5°C, ni bajo amenaza de lluvia.</p>	
<b>RENDIMIENTO</b>	<p>Rendimiento teórico de 9-10 m<sup>2</sup>/L, sobre superficie lisa y sellada.</p> <p>Los valores pueden variar según el sustrato, manejo, fondo a cubrir y color utilizado.</p>	
<b>PRESENTACIÓN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 4.0 Lt.</li> <li>● 19.0 Lt.</li> <li>● 200 Lt.</li> </ul> <p>Se ofrecen los mismos colores de carta Plastipar, para colores especiales en compras mínimas de 10 cubetas consulte a atención a clientes para tonos de pastel a tono medio.</p>	
<b>PRECAUCIONES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Evite el contacto con los ojos.</li> <li>● No se deje al alcance de los niños.</li> <li>● Mantenga el envase bien cerrado y alejado de los rayos del sol.</li> </ul>	

# ELASTIPAR

## PINTURA ESTIRENO-ACRÍLICA

### PRECAUCIONES

- Evite el contacto con los ojos.
- No se deje al alcance de los niños.
- Mantenga el envase bien cerrado y alejado de los rayos del sol.

### ALMACENAMIENTO, MANIPULACIÓN, TRANSPORTE.

Material base agua.  
Mantener el producto en áreas limpias, ventiladas, libres de humedad.  
No exponer el producto envasado al sol.  
Se recomienda no estibar más de 3 cubetas de 19L, 5 cajas de litro y 4 cubetas de galón.

### GARANTÍA

En caso de requerir el documento, solicitar a su ejecutivo de ventas o atención a clientes.

### ASISTENCIA TÉCNICA

Para asistencia técnica, comunicarse a los teléfonos (222) 210 5657 y (222) 210 5811

Línea: Decorativa