

ESMALPAR PREMIUM

DESCRIPCIÓN

ESMALPAR PREMIUM, es un esmalte con acabado brillante elaborado con resina alquídica larga en aceite y pigmentos de la más alta calidad, que proporcionan una magnífica resistencia a la intemperie y las mejores propiedades anticorrosivas para uso interior y exterior.

VENTAJAS

- Excelente durabilidad a la intemperie
- Excelente poder cubriente.
- Excelente adherencia y flexibilidad
- Protección anticorrosiva
- Libre de Plomo
- Fácil aplicación

USOS RECOMENDADOS

- Exteriores e Interiores.
- Para la protección de superficies metálicas de tipo ferroso, madera, tabla roca, cemento
- Muros de concreto, plafones, yeso, mampostería
- Ladrillo

PROPIEDADES

PNV:	58-62% /44-46%
COLOR:	Blanco / Negro
VISCOSIDAD:	300-450 seg.
TIEMPO DE SECADO:	Al tacto 4-8hrs., según la humedad relativa
DENSIDAD:	0.93-1.3 g/cm ³

APLICACIÓN

ESMALPAR PREMIUM puede ser aplicado con brocha o aspersión, diluya preferentemente con thinner americano o con aguarrás sintético, máximo un 15% para aplicación con brocha y un máximo de 25% para sistema de aspersión. Prepare y asegure que la superficie a pintar esté completamente seca, fraguada, libre de polvo, grasa, salitre, material suelto u óxido. En superficies ya pintadas, debe removerse toda pintura suelta o en mal estado, ayudándose de un cepillo de alambre para muros o lija 180-240 en sustratos metálicos ferrosos y madera.

Dar dos manos de aplicación, permitiendo un tiempo de secado mínimo de 2 horas entre cada mano.

Después de la aplicación limpie perfectamente los insumos utilizados con thinner estándar, gasolina blanca o aguarrás.

Mezcle el producto antes de aplicar

RENDIMIENTO

Rendimiento teórico de 8-10 m²/L, sobre superficie lisa y sellada a 2 manos.

Al calcular el rendimiento practico, se deberá tomar en cuenta pérdidas por aplicación, manejo de materiales e irregularidades de la superficie, se les recomienda realizar una prueba de aplicación, para determinar el factor real de desperdicio de la obra que se está haciendo.

ESMALPAR PREMIUM

PRESENTACIÓN

- 1.0 Lt.
- 4.0 Lt.
- 19.0 Lt.
- 200 Lt.

ESMALPAR PREMIUM, puede ser igualado a diferentes tonos, para pedidos especiales solicitar al departamento de atención a clientes.

PRECAUCIONES

- Evite el contacto con los ojos.
- No se deje al alcance de los niños.
- En caso de ingestión, no provoque vómito.
- Mantenga el envase bien cerrado y alejado de los rayos del sol.
- La inhalación deliberada de este producto, puede causar daños severos a la salud.

ALMACENAMIENTO, MANIPULACIÓN, TRANSPORTE.

- Producto inflamable, mantenga bien cerrado en áreas ventiladas, apartado de altas temperaturas o chispas.
- Evite el contacto con piel y ojos.
- Después de haber abierto el envase, mantengalo bien cerrado.
- Para su aplicación, use goggles, guantes, mandil y mascarilla para solventes.