

ESMALPAR PRIMER

PRIMER ALQUIDAL ANTICORROSIVO

DESCRIPCIÓN

Recubrimiento primer anticorrosivo formulado con resina alquidal y pigmentos de la mas alta calidad, que proporcionan una excelente resistencia a la oxidación en superficies metálicas, provee excelente protección a la intemperie y magnificas propiedades anticorrosivas para su uso interior y exterior.

VENTAJAS

- Excelente durabilidad a la intemperie
- Excelente poder cubriente.
- Fácil de aplicar.

USOS RECOMENDADOS

- Exteriores e Interiores.
- Para la protección de superficies metálicas como fierro, acero, tuberías, estructuras.

PROPIEDADES

ACABADO:	Mate
PNV:	68± 2.0 %
VISCOSIDAD:	300-360 seg.
TIEMPO DE SECADO:	Al tacto 30.0 a 60.0 min 5 hrs libre de huella. Dependiendo del clima
DENSIDAD:	1.25- 1.28 gr/cm ³

APLICACIÓN

En superficies pintadas, remueva la superficie descascarada o en mal estado utilizando una espátula, un cepillo de alambre para muros o lija 180-240 en sustratos metálicos ferrosos y madera, elimine la grasa, el aceite, el polvo, deje la superficie libre de óxido, así como cualquier material que impida que la pintura se adhiera.

ESMALPAR PRIMER ALQ. puede ser aplicado con brocha o aspersión, diluya un máximo de 15% de thinner estándar o aguarrás sintético para aplicación con brocha y un máximo de 25% para sistema de aspersión.

No aplique con temperaturas mayores a 35°C
Mezcle el producto antes de aplicar

RENDIMIENTO

Rendimiento teórico de 10 a 12 m²/L, a un espesor de película seca de 2mils, sobre superficie lisa.

Al calcular el rendimiento practico, se deberá tomar en cuenta pérdidas por aplicación, manejo de materiales e irregularidades de la superficie, se les recomienda realizar una prueba de aplicación, para determinar el factor real de desperdicio de la obra que se está haciendo.

PRESENTACIÓN

- 1.0 Lt.
- 4.0 Lt.
- 19.0 Lt.
- 200 Lt.

Colores disponibles: Rojo oxido, gris, blanco, para pedidos especiales se suministra en cualquier color.



ESMALPAR PRIMER

PRIMER ALQUIDAL ANTICORROSIVO

PRECAUCIONES

- Evite el contacto con los ojos.
- No se deje al alcance de los niños.
- En caso de ingestión, no provoque vómito.
- Mantenga el envase bien cerrado y alejado de los rayos del sol.
- La inhalación deliberada de este producto, puede causar daños severos a la salud.

ALMACENAMIENTO, MANIPULACIÓN, TRANSPORTE.

- Producto inflamable, mantenga bien cerrado en áreas ventiladas, apartado de altas temperaturas o chispas.
- Evite el contacto con piel y ojos.
- Después de haber abierto el envase, manténgalo bien cerrado.
- Para su aplicación, use goggles, guantes, mandil y mascarilla para solventes.

Línea: Industrial