

MURALPAR

PINTURA VINIL-ACRÍLICA

DESCRIPCIÓN

Pintura con acabado mate o satinado que puede ser utilizada en exterior e interior, MURALPAR ha sido formulada con una base vinil-acrítica lo que hace que sea una pintura plástica y lavable, además cuenta con un destacado rendimiento y excelente poder cubriente.

VENTAJAS

- Excelente Lavabilidad.
- Excelente durabilidad a la intemperie
- Alto poder cubriente.
- No contiene plomo
- Fácil de aplicar.
- Variedad de colores.

USOS RECOMENDADOS

- Interiores.
- Exteriores
- Superficies de cemento, concreto, mampostería, ladrillo, yeso, tabique y tabla roca

PROPIEDADES

ACABADO:	Mate / Satinada
COLOR:	Blanco, pasteles, medios hasta intensos
PNV:	1.28-1.39 / 1.1-1.13
VISCOSIDAD:	95-110 KU
pH:	7.5-9.0
TIEMPO DE SECADO:	60.0 min. Entre cada mano, dependiendo del clima
DENSIDAD:	1.28-1.38 g/cm ³ / 1.11-1.26/cm ³
LAVABILIDAD	4,000 ciclos con solución jabonosa.
NIVELACIÓN:	6

APLICACIÓN

MURALPAR se puede aplicar con brocha, rodillo o aspersión. En caso lo requiera, diluya solo la cantidad de pintura a usar con un máximo de 10% de agua limpia para brocha o rodillo, y hasta un 15% para sistemas de aspersión. Prepare y asegure que la superficie a recubrir esté completamente seca y fraguada, libre de polvo, grasa, salitre y material suelto, resanando hoyos y grietas. En superficies ya pintadas, debe removerse toda pintura suelta o en mal estado, ayudándose de un cepillo de alambre o una espátula. En superficies nuevas de tipo alcalino o zonas costeras, aplique primero Sellador Alcali. No aplique en temperaturas inferiores de 5°C, ni bajo amenaza de lluvia.

RENDIMIENTO

Rendimiento teórico de 5 A 7m²/Lt., sobre superficie lisa y sellada. Los valores pueden variar según el sustrato, manejo, fondo a cubrir y color utilizado.

PRESENTACIÓN

- 4.0 Lt.
- 19.0 Lt.
- 200 Lt.

MURALPAR cuenta con 1049 colores, los cuales incluyen tonos pastel a tonos intensos en sistema Tintométrico más carta de colores de línea.

MURALPAR

PINTURA VINIL-ACRÍLICA

PRECAUCIONES

- Evite el contacto con los ojos.
- No se deje al alcance de los niños.
- Mantenga el envase bien cerrado y alejado de los rayos del sol.

ALMACENAMIENTO, MANIPULACIÓN, TRANSPORTE.

Material base agua.

Mantener el producto en áreas limpias, ventiladas, libres de humedad.

No exponer el producto envasado al sol.

Se recomienda no estibar más de 3 cubetas de 19L, 5 cajas de litro y 4 cubetas de galón.

GARANTÍA

En caso de requerir el documento, solicitar a su ejecutivo de ventas o atención a clientes.

ASISTENCIA TÉCNICA

Para asistencia técnica, comunicarse a los teléfonos (222) 210 5657 y (222) 210 5811

Línea: Decorativa