

PLASTIPAR ANTIVIRAL Y ANTIBACTERIAL

DESCRIPCIÓN

PLASTIPAR ANTIVIRAL Y ANTIBACTERIAL es una pintura emulsionada vinil acrílica reducible en agua, puede ser utilizada tanto en interiores como en exteriores. Dentro de su composición química lleva incorporado agentes germicidas de amplio espectro que aportan propiedades contra virus, bacterias y hongos, no tóxico, el cual evita la formación de microorganismos, contribuyendo así a crear espacios higiénicos y saludables.

VENTAJAS

- Evita la proliferación de hongos y bacterias.
- Efecto y residualidad Antiviral y Antibacterial prolongado con el uso del aditivo nanotecnológico ZANUX 2 en un 0.3%W/W.
- Evaluación de efecto Antiviral en película seca bajo metodología ASTM 1052-20.
- Evaluación de efecto Antibacterial en película seca bajo metodología JIS Z 2801:2010 para Escherichia coli (ATCC 8739) y Staphylococcus aureus (ATCC 6538).
- Excelente poder cubriente.
- Excelente nivelación.
- Lavable.
- Fácil de aplicar.

USOS RECOMENDADOS

- Interiores y Exteriores.
- Superficies de cemento, concreto, mampostería, ladrillo, yeso, tabique y tabla roca.
- Aplicación en hospitales, clínicas, laboratorios, escuelas, asilos de ancianos, comedores, gimnasios, cuartos de juego, salas de reunión, veterinarias, etc.

PROPIEDADES

ACABADO:	Blanco Satín.
PNV:	45 ± 2.5 %.
VISCOSIDAD:	105-115 KU a 25°C.
pH:	7.50-9.5
TIEMPO DE SECADO:	Al tacto 30.0 a 60.0 min. Para recubrir: 2 hrs.
DENSIDAD:	1.24 - 1.29 g/cm ³

APLICACIÓN

Se puede aplicar con brocha, rodillo o aspersión. Diluya con un máximo de 10% de agua o hasta un 15% para sistemas de aspersión.

Prepare bien la superficie dejándola libre de polvo, grasa, residuos, salitre y material suelto, resanando hoyos y grietas.

En superficies nuevas de tipo alcalino o zonas costeras aplique primero Sellador Alkali 3 X 1 o nuestro sellador Clásico 5X1.

Mezcle perfectamente el material previo a su uso.

Aplique dos manos de pintura, dejando secar de 30-60min, entre una y otra.

No aplique en temperaturas inferiores de 10°C, ni bajo amenaza de lluvia.

PLASTIPAR ANTIVIRAL Y ANTIBACTERIAL

RENDIMIENTO

Rendimiento teórico de 10-12 m²/Lt., sobre superficie lisa y sellada.

Los valores pueden variar según el sustrato, manejo, fondo a cubrir y color utilizado.

PRESENTACIÓN

- 4.0 Lt.
- 19.0 Lt.
- 200 Lt.

PRECAUCIONES

- Evite el contacto con los ojos.
- No se deje al alcance de los niños.
- Mantenga el envase bien cerrado y alejado de los rayos del sol.

ALMACENAMIENTO, MANIPULACIÓN, TRANSPORTE.

Material base agua.

Mantener el producto en áreas limpias, ventiladas, libres de humedad.

No exponer el producto envasado al sol.

Se recomienda no estibar más de 3 cubetas de 19L, 5 cajas de litro y 4 cubetas de galón.

ASISTENCIA TÉCNICA

Para asistencia técnica, comunicarse a los teléfonos (222) 210 5657 y (222) 210 5811

Línea: Decorativa