

# SELLADOR ÁLCALI

## DESCRIPCIÓN

Sellador de alta especificación para exterior e interior, cuya función es sellar el poro y neutralizar el pH alcalino de la superficie a recubrir, cuenta con un excelente rendimiento, SELLADOR A PRUEBA DE ÁLCALI evita el caleo en las superficies.

## VENTAJAS

- Evita problemas de eflorescencia en sustratos alcalinos
- Rellena los poros de la superficie
- Incrementa el rendimiento de la pintura
- Fácil de aplicar.
- Incoloro al secar.

## USOS RECOMENDADOS

- Superficies porosas
- Uso exterior e interior
- Superficies de block y ladrillo.

## PROPIEDADES

PNV:	31.0 ± 1.0 %
VISCOSIDAD:	65-75 KU.
PH:	7.5-8.5
DENSIDAD:	1.00-1.03 g/cm <sup>3</sup>

## APLICACIÓN

SELLAPAR A PRUEBA DE ÁLCALI, se puede aplicar con brocha, rodillo o sistema de aspersión, el producto puede ser diluido con agua en una relación de 3 partes de agua potable por una de sellador al álcali.

Prepare y asegure que la superficie a recubrir esté completamente seca y fraguada, libre de polvo, grasa, salitre y material suelto, resanando hoyos y grietas.

No aplique a temperaturas menores de 5°C.

## RENDIMIENTO

Rendimiento teórico 25m<sup>2</sup>/ Lt, en condiciones ideales.

Al calcular el rendimiento practico, se deberá tomar en cuenta pérdidas por aplicación, manejo de materiales e irregularidades de la superficie, se les recomienda realizar una prueba de aplicación, para determinar el factor real de desperdicio de la obra que se está haciendo.

## PRESENTACIÓN

- 4.0 L
- 19.0 L
- 200 L

# SELLADOR ÁLCALI

## PRECAUCIONES

- Evite el contacto con los ojos.
- No se deje al alcance de los niños.
- Mantenga el envase bien cerrado y alejado de los rayos del sol.

## ALMACENAMIENTO, MANIPULACIÓN, TRANSPORTE.

Material base agua.

Mantener el producto en áreas limpias, ventiladas, libres de humedad.

No exponer el producto envasado al sol.

Se recomienda no estibar más de 3 cubetas de 19L, 5 cajas de litro y 4 cubetas de galón.

## ASISTENCIA TÉCNICA

Para asistencia técnica, comunicarse a los teléfonos (222) 210 5657 y (222) 210 5811

Línea: Decorativa