

SELLAPAR 5X1

SELLADOR VINIL ACRÍLICO

DESCRIPCIÓN

SELLAPAR 5X1 es un recubrimiento para interior y exterior, cuya función es sellar el poro en superficies nuevas y aumentar el rendimiento de la pintura, cuenta con un excelente rendimiento.

VENTAJAS

- Rellena los poros de la superficie
- Acabado satinado
- Proporciona características impermeables
- Incrementa el rendimiento de la pintura
- Fácil de aplicar.
- Incoloro al secar.

USOS RECOMENDADOS

- Superficies porosas
- Uso exterior e interior
- Superficies de cemento, block, ladrillo, concreto, mampostería, yeso, ,etc.

PROPIEDADES

PNV:	36.0 ± 1.0 %
VISCOSIDAD:	7000-9000 cP
PH:	7.5-8.5
DENSIDAD:	1.02-1.05 g/cm ³

APLICACIÓN

SELLAPAR 5X1, se puede aplicar con brocha, rodillo o sistema de aspersión, Prepare y asegure que la superficie a recubrir esté completamente seca y fraguada, libre de polvo, grasa, salitre y material suelto, resanando hoyos y grietas.

Si la superficie es alcalina, se sugiere cambie a Sellador Alcalí

Diluya 5 partes de agua potable por 1 de Sellapar 5X1 en volumen, homogenice perfectamente y posteriormente aplique. Se sugiere diluir solo la cantidad a usar.

No aplique a temperaturas menores de 5°C.

RENDIMIENTO

Rendimiento teórico 25m²/ Lt, en condiciones ideales.

Al calcular el rendimiento practico, se deberá tomar en cuenta pérdidas por aplicación, manejo de materiales e irregularidades de la superficie, se les recomienda realizar una prueba de aplicación, para determinar el factor real de desperdicio de la obra que se está haciendo.

PRESENTACIÓN

- 4.0 L
- 19.0 L
- 200 L

SELLAPAR 5X1

SELLADOR VINIL ACRÍLICO

PRECAUCIONES

- Evite el contacto con los ojos.
- No se deje al alcance de los niños.
- Mantenga el envase bien cerrado y alejado de los rayos del sol.

ALMACENAMIENTO, MANIPULACIÓN, TRANSPORTE.

Material base agua.

Mantener el producto en áreas limpias, ventiladas, libres de humedad.

No exponer el producto envasado al sol.

Se recomienda no estibar más de 3 cubetas de 19L, 5 cajas de litro y 4 cubetas de galón.

ASISTENCIA TÉCNICA

Para asistencia técnica, comunicarse a los teléfonos (222) 210 5657 y (222) 210 5811

Línea: Decorativa