

# SELLAPAR BLOCK FILER

## SELLADOR DE ALTA ESPECIFICACIÓN

### DESCRIPCIÓN

Sellador de alta especificación para exterior e interior, cuya función es sellar el poro en superficies nuevas y aumentar el rendimiento de la pintura, cuenta con un excelente rendimiento, SELLAPAR BLOCK FILER permite ahorrar una capa de pintura y da características de impermeabilidad.

### VENTAJAS

- Rellena los poros de la superficie
- Proporciona características impermeables
- Incrementa el rendimiento de la pintura
- Fácil de aplicar.
- Libre de metales pesados

### USOS RECOMENDADOS

- Superficies porosas
- Uso exterior e interior
- Superficies de block, ladrillo.

### PROPIEDADES

PNV:	55.0 ± 1.5 %
COLOR:	Blanco
VISCOSIDAD:	100-110 KU.
PH:	8.0-9.0
DENSIDAD:	1.39 – 1.41g/cm <sup>3</sup>

### APLICACIÓN

SELLAPAR BLOCK FILER, se puede aplicar con brocha, rodillo o sistema de aspersión, el producto puede ser diluido con agua hasta un 15%.

Prepare y asegure que la superficie a recubrir esté completamente seca y fraguada, libre de polvo, grasa, salitre y material suelto, resanando hoyos y grietas.

No aplique a temperaturas menores de 5°C.

### RENDIMIENTO

Rendimiento teórico de 3 a 6 m<sup>2</sup>/ L, en condiciones ideales.

Al calcular el rendimiento practico, se deberá tomar en cuenta pérdidas por aplicación, manejo de materiales e irregularidades de la superficie, se les recomienda realizar una prueba de aplicación, para determinar el factor real de desperdicio de la obra que se está haciendo.

### PRESENTACIÓN

- 4.0 L
- 19.0 L
- 200 L



# SELLAPAR BLOCK FILER

## SELLADOR DE ALTA ESPECIFICACIÓN

### PRECAUCIONES

- Evite el contacto con los ojos.
- No se deje al alcance de los niños.
- Mantenga el envase bien cerrado y alejado de los rayos del sol.

### ALMACENAMIENTO, MANIPULACIÓN, TRANSPORTE.

Material base agua.

Mantener el producto en áreas limpias, ventiladas, libres de humedad.

No exponer el producto envasado al sol.

Se recomienda no estibar más de 3 cubetas de 19L, 5 cajas de litro y 4 cubetas de galón.

### ASISTENCIA TÉCNICA

Para asistencia técnica, comunicarse a los teléfonos (222) 210 5657 y (222) 210 5811

Línea: Decorativa