

SELLAPAR PIGMENTADO

SELLADOR VINIL ACRÍLICO PIGMENTADO

DESCRIPCIÓN

El sellador pigmentado actúa como un fondo sellador, es de gran utilidad para el tratamiento superficial de muros interiores y exteriores, formulado a partir de polímeros acrílicos y pigmento de la mas alta calidad, forma un film apto para aplicaciones posteriores de pintura, contiene pigmentación blanca lo que contribuye a un menor consumo en las manos sucesivas de pintura.

VENTAJAS

- Rellena los poros de la superficie.
- Proporciona un acabado pigmentado.
- Disminuye el consumo de pintura.
- Acabado satinado.
- Proporciona características impermeables
- Incrementa el rendimiento de la pintura
- Fácil de aplicar.

USOS RECOMENDADOS

- Superficies porosas
- Uso exterior e interior
- Superficies de cemento, block, ladrillo, concreto, mampostería, yeso, ,etc.

PROPIEDADES

PNV:	51.0 ± 1.0 %
VISCOSIDAD:	90-100 KU.
PH:	8.0-9.0
DENSIDAD:	1.39-1.41 g/cm ³ a 25°C.

APLICACIÓN

SELLADOR FONDO PIGMENTADO, se puede aplicar con brocha, rodillo o sistema de aspersión, el producto puede ser diluido con agua hasta un 15%.

Prepare y asegure que la superficie a recubrir esté completamente seca y fraguada, libre de polvo, grasa, salitre y material suelto, resanando hoyos y grietas.

No aplique a temperaturas menores de 5°C.

RENDIMIENTO

Rendimiento teóricos de 10-12m²/ L, en condiciones ideales.

Al calcular el rendimiento practico, se deberá tomar en cuenta pérdidas por aplicación, manejo de materiales e irregularidades de la superficie, se les recomienda realizar una prueba de aplicación, para determinar el factor real de desperdicio de la obra que se está haciendo.

PRESENTACIÓN

- 4.0 L
- 19.0 L
- 200 L



SELLAPAR PIGMENTADO

SELLADOR VINIL ACRÍLICO PIGMENTADO

PRECAUCIONES

- Evite el contacto con los ojos.
- No se deje al alcance de los niños.
- Mantenga el envase bien cerrado y alejado de los rayos del sol.

ALMACENAMIENTO, MANIPULACIÓN, TRANSPORTE.

Material base agua.

Mantener el producto en áreas limpias, ventiladas, libres de humedad.

No exponer el producto envasado al sol.

Se recomienda no estibar más de 3 cubetas de 19L, 5 cajas de litro y 4 cubetas de galón.

ASISTENCIA TÉCNICA

Para asistencia técnica, comunicarse a los teléfonos (222) 210 5657 y (222) 210 5811

Línea: Decorativa