

# TRAFIPAR B.A.

## PINTURA DE TRAFICO BASE AGUA

### DESCRIPCIÓN

Recubrimiento base agua desarrollado con tecnología de vanguardia, a base de resina acrílica, amigable con el medio ambiente y no toxico para el ser humano. Su desempeño y comportamiento lo hacen útil para ser usado como una pintura de señalamiento de transito sobre pavimento asfaltico, concreto.

### VENTAJAS

- Excelente resistencia a la abrasión
- Secado rápido
- Excelente adherencia
- Secado por evaporación de agua
- Fácil de aplicar.
- Resistente al agua
- No toxico.

### USOS RECOMENDADOS

- Señalización vial.

### PROPIEDADES

ACABADO:	Semi-satinado
PNV:	70-73%
VISCOSIDAD:	70-90 KU
V.O.C.:	Menor a 150 g/L
TIEMPO DE SECADO:	Al tacto 15 min. Dependiendo del clima
DENSIDAD:	1.45 1.54 – 1.60 0.1g/cm <sup>3</sup>

### APLICACIÓN

#### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie a pintar debe estar seca y libre de polvo, oxido, pintura mal adherida y todo tipo de contaminantes como aceites o grasa. En superficies nuevas, asegurar que la superficie haya fraguado completamente o esté seca al 100%.

Mezcle el producto antes de aplicar

Se recomienda aplicar el producto tal como viene en el envase, la adición de agua puede incrementar el tiempo de secado y disminuir el poder cubriente.

Puede se aplicado con brocha de pelo, rodillo, cepillo de cerdas suaves o maquina pinta rayas.

Para la aplicación con brocha o cepillo se recomienda aplicar dos mano, dejando secar de 15 de 20 min.

### RENDIMIENTO

Rendimiento teórico de 2.0-3.0 m<sup>2</sup>/lt, con maquina pinta rayas, con ancho de línea de 10cm.

Al calcular el rendimiento practico, se deberá tomar en cuenta pérdidas por aplicación, manejo de materiales e irregularidades de la superficie, se les recomienda realizar una prueba de aplicación, para determinar el factor real de desperdicio de la obra que se está haciendo.

### PRESENTACIÓN

- 19.0 Lt.
- 200 Lt.

# TRAFIPAR B.A.

## PINTURA DE TRAFICO BASE AGUA

---

### PRECAUCIONES

- Evite el contacto con los ojos.
- No se deje al alcance de los niños.
- Mantenga el envase bien cerrado y alejado de los rayos del sol.

---

### ALMACENAMIENTO, MANIPULACIÓN, TRANSPORTE.

Material base agua.

Mantener el producto en áreas limpias, ventiladas, libres de humedad.

No exponer el producto envasado al sol.

Se recomienda no estibar más de 3 cubetas de 19L, 5 cajas de litro y 4 cubetas de galón.

---

### ASISTENCIA TÉCNICA

Para asistencia técnica, comunicarse a los teléfonos (222) 210 5657 y (222) 210 5811

---

Línea: Decorativa