

TRAFIPAR

PINTURA DE TRÁFICO

DESCRIPCIÓN

TRAFIPAR esta elaborado con resina alquidal modificada con hule clorado y pigmento de la mas alta calidad que proporciona una acabado satinado y terso, cuenta con una excelente adherencia sobre concreto y pavimento asfáltico, es ideal para utilizarse en señalamientos en carreteras, patios de maniobra, guarniciones, estacionamientos de uso industrial.

VENTAJAS

- Secado rápido
- Acabado mate
- Excelente poder cubriente
- Fácil de aplicar.

USOS RECOMENDADOS

- Pavimento
- Concreto
- Ladrillo

PROPIEDADES

PNV:	68.0 - 72.0 %
VISCOSIDAD:	70-80 KU
TIEMPO DE SECADO:	Al tacto 5 min 10 min libre de huella. Dependiendo del clima
DENSIDAD:	1.43- 1.47 g/cm ³

APLICACIÓN

La superficie a pintar debe estar seca y libre de polvo, oxido, pintura mal adherida y todo tipo de contaminantes.

TRAFIPAR puede ser aplicado con brocha o aspersión,

En caso de querer diluir, rebaje con el solvente especificado (Reductor HC) y no mas del 5% en volumen.

Mezcle el producto antes de aplicar.

No aplique a temperaturas menores de 5°C

RENDIMIENTO

Rendimiento Teórico: 30 a 35 m lineales a un ancho de 10cm a un espesor de 9-11mils sobre película húmeda.

El rendimiento real de la pintura podrá variar debido al tipo de superficie a pintar, método de aplicación usado, condiciones de trabajo, grosor, por lo que se recomienda realizar una prueba de aplicación para determinar el factor real de desperdicio de la obra a realizar.

PRESENTACIÓN

- 4.0 Lt.
- 19.0 Lt.
- 200 Lt.
- Colores disponibles Blanco y Amarillo

TRAFIPAR

PINTURA DE TRÁFICO

PRECAUCIONES

- No se deje al alcance de los niños.
- Utilizar equipo eléctrico a prueba de explosión.
- No permitir chispas, ni fumar durante su aplicación.
- Se debe contar con adecuada ventilación.
- En caso de ingestión, no provoque vómito.
- Mantenga el envase bien cerrado y alejado de los rayos del sol.
- La inhalación deliberada de este producto, puede causar daños severos a la salud.

ALMACENAMIENTO, MANIPULACIÓN, TRANSPORTE.

- Producto inflamable, mantenga bien cerrado en áreas ventiladas, apartado de altas temperaturas o chispas.
- Evite el contacto con piel y ojos.
- Después de haber abierto el envase, mantengalo bien cerrado.
- Para su aplicación, use goggles, guantes, mandil y mascarilla para solventes.

Línea: Decorativa