

ESMALPAR BASE AGUA

RECUBRIMIENTO ANTI CORROSIVO BASE AGUA

DESCRIPCION

Recubrimiento base agua desarrollado con tecnología de vanguardia, a base de resina estireno acrílica, amigable con el medio ambiente y no toxico para el ser humano. Su desempeño y comportamiento es similar al esmalte base solvente tradicional, puede ser utilizado para la protección y decoración de superficies.

VENTAJAS

- Excelente durabilidad a la intemperie
- Excelente poder cubriente.
- Fácil de aplicar..
- Bajo olor.
- No toxico.

USOS RECOMENDADOS

- Exteriores e Interiores.
- Para la protección de superficies metálicas, madera, tabla roca, cemento
- Ideal para baños, cocinas y lugares confinados.

PROPIEDADES

BRILLO:	75 unidades a 60°
ACABADO:	Blanco satinado
PNV:	48± 1.0 %
VISCOSIDAD:	1000-1300 cps
pH:	7.5-9.0
TIEMPO DE SECADO:	Al tacto 30.0 a 60.0 min. Dependiendo del clima
DENSIDAD:	1.24- 1.26 g/cm ³

APLICACION

Se recomienda aplicar el producto tal como viene en el envase, en caso de ser necesario diluya un 5% para aplicación con rodillo o brocha y un 10% para aspersión.

La superficie a pintar debe estar seca y libre de polvo, oxido, pintura mal adherida y todo tipo de contaminantes. Para superficies nuevas primero deberá ser aplicado Sellapar 5X1, Mezcle el producto antes de aplicar

RENDIMIENTO

Rinde de 7-9 m²/lt, sobre superficie lisa y sellada, a 2 manos de 40 micras.

PRESENTACION

- 4.0 Lt.
- 19.0 Lt.
- 200 Lt.

PRECAUCIONES

- Evite el contacto con los ojos.
- No se deje al alcance de los niños.
- Mantenga el envase bien cerrado y alejado de los rayos del sol.