

MURALPAR SATINADA

PINTURA VINIL-ACRILICA CUMPLE NOM-003-SSA1-2006

DESCRIPCION

Pintura con acabado satinado, base agua, que puede ser utilizada en exterior e interior, MURALPAR SATINADA ha sido formulada con una base vinil-acrilica lo que hace que sea una pintura plástica y lavable, además cuenta con un buen rendimiento y poder cubriente

VENTAJAS

- Excelente lavabilidad. 10,000 Ciclos mínimo.
- Excelente durabilidad a la intemperie
- Excelente poder cubriente.
- No contiene plomo
- Fácil de aplicar.
- Variedad de colores.

USOS RECOMENDADOS

- Interiores.
- Exteriores
- Superficies de cemento, concreto, mampostería, ladrillo, yeso, tabique y tabla roca

PROPIEDADES

ACABADO:	Satinado
PNV:	42.0± 1.0 %
VISCOSIDAD:	90-115 Krebs
pH:	7.5-9.0
TIEMPO DE SECADO:	Al tacto 30.0 min. (+- 10 min. Dependiendo del clima).
DENSIDAD:	1.22- 1.23 g/cm ³

APLICACION

MURALPAR SATINADA se puede aplicar con brocha, rodillo o aspercion, Diluya con un maximo de 10% de agua o hasta un 15% para sistemas de aspercion. Prepare bien la superficie dejandola libre de polvo, grasa, residuos, salitre y material suelto, resanando hoyos y grietas. En superficies nuevas o con problemas ligeros de salitre aplique primero Sellapar 5X1, mezcle perfectamente el material. Aplique dos manos de pintura, dejando secar 2.0 hrs, entre una y otra.

No aplique en temperaturas inferiores de 10°C, ni bajo amenaza de lluvia.

RENDIMIENTO

Rinde de 8 A 10 m²/lt, sobre superficie lisa y sellada, a 2 manos de 40 micras.

PRESENTACION

- 4.0 Lt.
- 19.0 Lt.
- 200 Lt.

PRECAUCIONES

- Evite el contacto con los ojos.
- Producto no inflamable
- No se deje al alcance de los niños.
- Mantenga el envase bien cerrado y alejado de los rayos del sol.