

# ALBERPAR

## PINTURA PARA ALBERCA

**DESCRIPCIÓN** Recubrimiento elaborado a base de hule clorado, con alta resistencia a la humedad, productos químicos y agentes atmosféricos.

**VENTAJAS**

- Excelente impermeabilidad
- Resistencia a la abrasión.
- Excelente poder cubriente
- Fácil de aplicar.

**USOS RECOMENDADOS**

- Mantenimiento de piscinas.
- Tanques de agua, tinacos.
- Pilas de obra nueva
- Baños.

**PROPIEDADES**

ACABADO:	Semi satinado
% PNV:	49.0 – 52.5 %
DENSIDAD:	1.30-1.32g/cm <sup>3</sup> g/cm <sup>3</sup>
VISCOSIDAD:	65-75 KU
pH:	N/A
TIEMPO DE SECADO:	20 min. al tacto

**APLICACIÓN** En albercas nuevas el cemento o concreto se deberá dejar secar por lo menos 3 o 4 semanas, hasta garantizar el fraguado al 100%.

En superficies previamente pintadas se recomienda quitar cualquier pintura suelta y posteriormente lavar la superficie. La aplicación de este producto deberá hacerse en sustratos completamente secos y que se encuentren frescos ya sea por la mañana o por la tarde.

Se sugiere como primera mano utilizar una dilución de una parte de pintura por una parte de reductor xilol, después de 40 minutos se puede aplicar la primer mano diluyendo del 15 al 20%, aplique 2 o 3 manos de ser necesario.

El aplicar sobre superficies calientes o directamente al rayo del sol, puede ser causa de ampollamiento o fallas de adherencia de la pintura. Dejar pasar 24 horas entre mano y mano,

Para el llenado de la alberca es necesario dejar endurecer la pintura durante 7 días.

Dilución: 15-20% máximo si la aplicación es con brocha y un 30% máximo si es por aspersion.

**RENDIMIENTO** Rendimiento teórico 4-6m<sup>2</sup>/L, a un espesor de película seca de 4mils.

Al calcular el rendimiento practico, se deberá tomar en cuenta pérdidas por aplicación, manejo de materiales e irregularidades de la superficie, se les recomienda realizar una prueba de aplicación, para determinar el factor real de desperdicio de la obra que se está haciendo.

# ALBERPAR

## PINTURA PARA ALBERCA

### PRESENTACIÓN

- 4.0 L
- 19.0 L
- Colores disponibles azul y blanco.

### PRECAUCIONES

- Evite el contacto con los ojos.
- No se deje al alcance de los niños.
- En caso de ingestión, no provoque vómito.
- Mantenga el envase bien cerrado y alejado de los rayos del sol.
- La inhalación deliberada de este producto, puede causar daños severos a la salud.

### ALMACENAMIENTO, MANIPULACIÓN, TRANSPORTE.

- Producto inflamable, mantenga bien cerrado en áreas ventiladas, apartado de altas temperaturas o chispas.
- Evite el contacto con piel y ojos.
- Después de haber abierto el envase, mantengalo bien cerrado.
- Para su aplicación, use goggles, guantes, mandil y mascarilla para solventes.

### ASISTENCIA TÉCNICA

Para asistencia técnica, comunicarse a los teléfonos (222) 210 5657 y (222) 210 5811

Línea: Decorativa