

ESMALPAR BASE AGUA

DESCRIPCIÓN Esmalte 100% Acrílico Base Agua, de muy bajo olor, para uso en interiores y exteriores, con propiedades anticorrosivas y resistencia a la intemperie.

VENTAJAS

- Recubrimiento brillante.
- Excelente durabilidad a la intemperie.
- Excelente tiempo de secado.
- No contiene plomo.
- Fácil de aplicar.

USOS RECOMENDADOS

- Interiores.
- Exteriores.
- Superficies metálicas

PROPIEDADES

ACABADO:	Brillante / Mate
PNV:	34-48.0 %, según el color o base
VISCOSIDAD:	80-90 KU
pH:	7.5-9.0
TIEMPO DE SECADO:	Al tacto 30.0 a 60.0 min. , según la humedad relativa
DENSIDAD:	1.05- 1.30 g/cm ³ , según el color o base

APLICACIÓN

ESMALTE B.A., se puede aplicar con brocha, rodillo o aspersión. En caso lo requiera, diluya solo la cantidad de pintura a usar con un máximo de 10% de agua potable para brocha o rodillo, y hasta un 15% para sistemas de aspersión. Prepare y asegure que la superficie a recubrir esté completamente seca y fraguada, libre de polvo, grasa, salitre y material suelto, resanando hoyos y grietas.

En superficies ya pintadas, debe removerse toda pintura suelta o en mal estado, ayudándose de un cepillo de alambre o una espátula.

En superficies metálicas se sugiere aplicar previamente un primer anticorrosivo y lijar previamente con lija grado 180-240 para crear un perfil de anclaje del esmalte.

No aplique en temperaturas inferiores de 5°C, ni bajo amenaza de lluvia.

RENDIMIENTO

Rendimiento teórico de 10-12 m²/L, sobre superficie lisa a 2 manos.

Los valores pueden variar según el sustrato, manejo, fondo a cubrir y color utilizado.

PRESENTACIÓN

- 4.0 Lt.
- 19.0 Lt.
- 200 Lt.

ESMALPAR BASE AGUA

PRECAUCIONES

- Evite el contacto con los ojos.
- No se deje al alcance de los niños.
- Mantenga el envase bien cerrado y alejado de los rayos del sol.

ALMACENAMIENTO, MANIPULACIÓN, TRANSPORTE.

Material base agua.

Mantener el producto en áreas limpias, ventiladas, libres de humedad.

No exponer el producto envasado al sol.

Se recomienda no estibar más de 3 cubetas de 19L, 5 cajas de litro y 4 cubetas de galón.

ASISTENCIA TÉCNICA

Para asistencia técnica, comunicarse a los teléfonos (222) 210 5657 y (222) 210 5811

Línea: Decorativa