

ESMALPAR SR

SECADO RÁPIDO

DESCRIPCIÓN

ESMALPAR SR, es un esmalte de secado rápido a base solvente elaborado con resina alquídica copolimerizada con estireno, para interiores y exteriores de alto brillo que provee protección y decoración a los sustratos.

VENTAJAS

- Excelente adherencia y flexibilidad.
- Secado de rápido.
- Resistencia a la abrasión ligera.
- Libre de Plomo.
- Fácil aplicación.

USOS RECOMENDADOS

- Estructuras metálicas de tipo ferroso.
- Muros de concreto, plafones, yeso, mampostería.
- Madera.
- Ladrillo.

PROPIEDADES

ACABADO:	Brillante
COLOR:	Blanco, pasteles, medios hasta intensos
% PNV:	37-54%, según el color o base
DENSIDAD:	0.99-1.20 g/cm ³
VISCOSIDAD:	120-180seg, según el color o base
pH:	N/A
TIEMPO DE SECADO:	Al tacto 15-20min., según la humedad relativa

APLICACIÓN

ESMALPAR SR. se puede aplicar con brocha, rodillo o aspersión. Se sugiere por su baja viscosidad, aplicar directo no diluir.

Prepare y asegure que la superficie a pintar esté completamente seca, fraguada, libre de polvo, grasa, salitre, material suelto u óxido. En superficies ya pintadas, debe removerse toda pintura suelta o en mal estado, ayudándose de un cepillo de alambre para muros o lija 180-240 en sustratos metálicos ferrosos y madera.

En superficies de concreto el sustrato debe estar previamente sellado, se sugiere Sellador álcali o diluir 1 a 1 con solvente.

Dar dos manos de aplicación, permitiendo un tiempo de secado mínimo de 5 minutos entre cada mano.

Después de la aplicación limpie perfectamente los insumos utilizados con thinner estándar.

RENDIMIENTO

Rendimiento teórico de 8 A 9 m²/L, sobre superficie lisa, sellada o con primer a 2 manos.

Al calcular el rendimiento practico, se deberá tomar en cuenta pérdidas por aplicación, manejo de materiales e irregularidades de la superficie, se les recomienda realizar una prueba de aplicación, para determinar el factor real de desperdicio de la obra que se está haciendo.

ESMALPAR SR

SECADO RÁPIDO

PRESENTACIÓN

- 1.0 Lt.
- 4.0 Lt.
- 19.0 Lt.
- 200 Lt.

ESMALPAR SR. cuenta con 925 colores, los cuales incluyen tonos pastel a tonos intensos en sistema Tintométrico.

PRECAUCIONES

- Evite el contacto con los ojos.
- No se deje al alcance de los niños.
- En caso de ingestión, no provoque vómito.
- Mantenga el envase bien cerrado y alejado de los rayos del sol.
- La inhalación deliberada de este producto, puede causar daños severos a la salud.

ALMACENAMIENTO, MANIPULACIÓN, TRANSPORTE.

- Producto inflamable, mantenga bien cerrado en áreas ventiladas, apartado de altas temperaturas o chispas.
- Evite el contacto con piel y ojos.
- Después de haber abierto el envase, mantengalo bien cerrado.
- Para su aplicación, use goggles, guantes, mandil y mascarilla para solventes.

ASISTENCIA TÉCNICA

Para asistencia técnica, comunicarse a los teléfonos (222) 210 5657 y (222) 210 5811